

**LED 投光器用 飛散防止シート** 対応機種：PH-T シリーズ、HD シリーズ

LED 投光器の強化ガラスカバーが割れた際のガラスの飛散を防止するシートです。

仕様

材質	厚さ	耐熱温度	透過率
PET	0.3mm	150℃	93%

サンプル写真



- 飛散防止シートは強化ガラスの上に重ねて挟み込み固定します。
- 透過率が93%のため通常品に比べて7%程度照度が下がります。
- 4年（30000時間）程度で黄変して照度が約5%下がります。
- 高温下の使用により、歪みが生じてシートが浮き上がる場合があります。
- ポリカーボネートより、抗菌性に優れています。
- 飛散防止シートは有料オプションになります。

対応機種一覧

機種	対応	機種	対応
PH-Txx シリーズ	○	HDR シリーズ	○
PH-Txx-HT80 シリーズ	○	HDxxx シリーズ	○
PH-Txx-HT90 シリーズ	○	HDxxx-HT60 シリーズ	○
PH-Txx-HT100 シリーズ	○	HDxxx-HT80 シリーズ	○
PH-Txx-HT135 シリーズ	○	HDxxx-HT100 シリーズ	○
		HDxxx-HT120 シリーズ	○
		HDxxx-HT135 シリーズ	○