

製品仕様書

2020.8.25

ソーラーLED 街路灯シリーズ リチウムイオンバッテリー&ソーラーパネル一体型		NETIS 登録商品 登録番号: CBK-150002-A
品番	ESL-04-AN	ESL-24-AN
		
LED	20W, 2000lm	50W, 5000lm
色温度	6000K	
リチウムイオンバッテリー	15AH	40AH
ソーラーパネル	18V30W	18V50W
ソーラー充電時間	晴天下で 9~10 時間	
点灯日数	雨天が続いた場合、約 3 日	
材質	アルミニウム、ABS	
防水性能	IP65	
適合ポール径	φ 65~75mm	
サイズ	φ 570×230mm	φ 760×250mm
重量	9.5kg	15.5kg
標準設置高	3~4m	4~6m
動作温度	-20℃~60℃	
点灯方式	日没から 5 時間 100%点灯、その後夜明けまで 25%点灯	
保証期間	1 年間	
製品の特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 既存の直線ポールに取り付けるだけ、電気工事は一切不要です。 ● 設置工事が容易なので、工事費用を軽減できます。 ● 一体型のためリチウムバッテリー盗難の心配がありません。 ● 災害時、停電時、防犯に活躍します。 ● 電気代は一切掛かりません。 	