

製品仕様書

2023.01.20

ソーラーLED 街路灯シリーズ リチウムイオンバッテリー&ソーラーパネル一体型		NETIS 登録商品 登録番号: CBK-150002-A
品番	ESL-16-AN	ESL-19-AN
		
LED	40W, 3000lm	50W, 4000lm
色温度	3000K / 6000K	
リチウムイオンバッテリー	144WH	252WH
ソーラーパネル	18V25W	18V35W
ソーラー充電時間	晴天下で 9~10 時間	
点灯時間	雨天が続いた場合、約 3 日	
材質	アルミニウム、強化ガラス	
防水性能	IP65	
適合ポール径	φ 60~65mm	
サイズ	808×227×164mm	1098×227×164mm
重量	7kg	10kg
標準設置高	3~4m	4~5m
動作温度	-20℃~60℃	
センサー	人感センサー内蔵	
点灯方式	日没から夜明けまで 25%点灯+人感センサー反応時には 100%点灯	
保証期間	1 年間	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ● 既存のポールに取り付けるだけで使用可能なので、簡単に設置できます。 ● 電気工事は一切不要です。 ● 一体型のためリチウムバッテリー盗難の心配がありません。 ● 災害時、停電時、防犯に活躍します。 ● 電気代は一切掛かりません。 	