

製品仕様書

2024.11.14

ソーラーLED 街路灯シリーズ (直線ポール対応) リチウムイオンバッテリー&ソーラーパネル一体型		NETIS 登録商品 登録番号: CBK-150002-A
品番	ESL-30-AN	ESL-40-AN
		
LED	30W, 6300lm	40W, 8400lm
色温度	3000K / 5000K	
リチウムイオンバッテリー	12V 27AH	12V 28AH
ソーラーパネル	18V50W	18V65W
ソーラー充電時間	晴天下で約 9~10 時間	
点灯日数	雨天が続いた場合、約 3 日	
材質	アルミニウム、PMMA	
防水性能	IP65	
適合ポール径	φ 60~90mm	
サイズ	820×385×54mm	960×385×54mm
重量	12.5kg	13.6kg
標準設置高	4~6m	5~8m
動作温度	-20℃~60℃	
センサー	人感センサー内蔵	
点灯方式	日没から 4 時間 100%点灯+4 時間 60%点灯+夜明けまで 30%点灯 人感センサー反応時には 100%点灯	
保証期間	1 年間	
製品の特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 既存の直線ポールに取り付けるだけ、電気工事は一切不要です。 ● 設置工事が容易なので、工事費用を軽減できます。 ● 一体型のためリチウムバッテリー盗難の心配がありません。 ● 災害時、停電時、防犯に活躍します。 ● 電気代は一切掛かりません。 	