

製品仕様書

2021.7.29

| ソーラーLED 街路灯シリーズ (直線ポール対応) リチウムイオンバッテリー&ソーラーパネル一体型 | | NETIS 登録商品 登録番号: CBK-150002-A |
|--|---|---|
| 品番 | ESL-30-AN | ESL-40-AN |
| |  |  |
| LED | 30W, 6300lm | 40W, 8400lm |
| 色温度 | 5000K | |
| リチウムイオンバッテリー | 12V 27AH | 12V 28AH |
| ソーラーパネル | 18V50W | 18V65W |
| ソーラー充電時間 | 晴天下で約 9~10 時間 | |
| 点灯日数 | 雨天が続いた場合、約 3 日 | |
| 材質 | アルミニウム、PMMA | |
| 防水性能 | IP65 | |
| 適合ポール径 | φ 60~65mm | |
| サイズ | 820×385×180mm | 960×385×180mm |
| 重量 | 12.5kg | 13.6kg |
| 標準設置高 | 4~6m | 5~8m |
| 動作温度 | -20℃~60℃ | |
| センサー | 人感センサー内蔵 | |
| 点灯方式 | 日没から 4 時間 100%点灯+4 時間 60%点灯+夜明けまで 30%点灯 人感センサー反応時には 100%点灯 | |
| 保証期間 | 1 年間 | |
| 製品の特長 | <ul style="list-style-type: none"> ● 既存の直線ポールに取り付けるだけ、電気工事は一切不要です。 ● 設置工事が容易なので、工事費用を軽減できます。 ● 一体型のためリチウムバッテリー盗難の心配がありません。 ● 災害時、停電時、防犯に活躍します。 ● 電気代は一切掛かりません。 | |