


製品仕様書

2022.7.1

ソーラーLED 街路灯シリーズ (AC 電源併用モデル) リチウムイオンバッテリー&ソーラーパネル一体型		NETIS 登録商品 登録番号: CBK-150002-A
品番	ESL-40-E	
		
LED	40W, 6400lm	
色温度	6000K	
リチウムイオンバッテリー	3.7V 73AH	
ソーラーパネル	50W	
ソーラー充電時間	晴天下で 6~8 時間	
材質	アルミニウム	
防水性能	IP65	
適合ポール径	φ 60~70mm	
サイズ	1040×328mm	
重量	11.2kg	
標準設置高	4~7m	
動作温度	-20℃~60℃	
点灯方式 (付属のリモコンで切替)	1) 日没から 5 時間 100%点灯、その後夜明けまで 25%点灯+人感センサー100% 2) 日没から夜明けまで 25%点灯+人感センサー100% 3) 日没から 5 時間 100%点灯、その後夜明けまで 25%点灯 (人感センサー-OFF)	
AC 電源内蔵 (口出し線 30cm)	ソーラー充電を優先的に使用して、ソーラー充電が不十分であることを検出すると、自動的に AC 充電に切り替わります。	
保証期間	1 年間	
製品の特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AC 電源の使用により、冬期や日照の少ない時に自動的に AC 充電に切り替わり点灯します。</li> <li>● 設置工事が容易なので、工事費用を軽減できます。</li> <li>● 一体型のためリチウムバッテリー盗難の心配がありません。</li> <li>● 災害時、停電時、防犯に活躍します。</li> </ul>	