TEL: 0584-47-5171 FAX: 0584-47-5172 E-mail: info@power-eco.jp

製品仕様書 2024.11.14

ソーラーLED 街路灯シリーズ		NETIS 登録商品
リチウムイオンバッテリー&ソーラーパネル一体型		登録番号 : CBK-150002-A
品番	ESL-60-AN	ESL-80-AN
LED	60W, 9600lm	80W, 12800lm
色温度	6000K	
リチウムイオンバッテリー	346WH	482WH
ソーラーパネル	78W	100W
ソーラー充電時間	晴天下で 6~8 時間	
点灯日数	雨天が続いた場合、約3日	
材質	アルミニウム	
防水性能	IP65	
適合ポール径	φ 60~80mm	
サイズ	1490×328mm	1640×328mm
重量	16.2kg	18.2kg
標準設置高	8∼9m	8∼10m
動作温度	−20°C~60°C	
ブラケット	固定式ブラケット	
点灯方式	日没から 5 時間 100%点灯、その後夜明けまで 25%点灯+人感センサー 反応時 100%点灯	
保証期間	1年間	
製品の特長	<ul> <li>● 設置工事が容易なので、工事費用を軽減できます。</li> <li>● 一体型のためリチウムバッテリー盗難の心配がありません。</li> <li>● 災害時、停電時、防犯に活躍します。</li> <li>● 人感センサーの感知範囲はおよそ 6mとなっています。</li> </ul>	