

製品仕様書

2023.03.02

ソーラーLED 街路灯シリーズ リチウムイオンバッテリー&ソーラーパネル一体型		NETIS 登録商品 登録番号: CBK-150002-A
品番	ESL-60-AN	ESL-80-AN
		
LED	60W, 9600lm	80W, 12800lm
色温度	6000K	
リチウムイオンバッテリー	346WH	482WH
ソーラーパネル	78W	100W
ソーラー充電時間	晴天下で 6~8 時間	
点灯日数	雨天が続いた場合、約 3 日	
材質	アルミニウム	
防水性能	IP65	
適合ポール径	φ 60~80mm	
サイズ	1490×328mm	1640×328mm
重量	16.2kg	18.2kg
標準設置高	8~9m	8~10m
動作温度	-20℃~60℃	
点灯方式 (付属のリモコンで切替)	1) 日没から 5 時間 100%点灯、その後夜明けまで 25%点灯+人感センサー100% 2) 日没から夜明けまで 25%点灯+人感センサー100% 3) 日没から 5 時間 100%点灯、その後夜明けまで 25%点灯 (人感センサーOFF)	
保証期間	1 年間	
製品の特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設置工事が容易なので、工事費用を軽減できます。</li> <li>● 一体型のためリチウムバッテリー盗難の心配がありません。</li> <li>● 災害時、停電時、防犯に活躍します。</li> <li>● 人感センサーの感知範囲はおおよそ 6mとなっています。</li> </ul>	