

製品仕様書

2023.03.02

ソーラーLED 街路灯シリーズ (AC 電源併用モデル) リチウムイオンバッテリー&ソーラーパネル一体型		NETIS 登録商品 登録番号: CBK-150002-A
品番	ESL-60-E	ESL-80-E
		
LED	60W, 9600lm	80W, 12800lm
色温度	6000K	
リチウムイオンバッテリー	346WH	482WH
ソーラーパネル	78W	100W
ソーラー充電時間	晴天下で 6~8 時間	
材質	アルミニウム	
防水性能	IP65	
適合ポール径	φ 60~80mm	
サイズ	1490×328mm	1640×328mm
重量	16.2kg	18.2kg
標準設置高	8~9m	8~10m
動作温度	-20℃~60℃	
点灯方式 (付属のリモコンで切替)	1) 日没から 5 時間 100%点灯、その後夜明けまで 25%点灯+人感センサー100% 2) 日没から夜明けまで 25%点灯+人感センサー100% 3) 日没から 5 時間 100%点灯、その後夜明けまで 25%点灯 (人感センサー-OFF)	
AC 電源内蔵 (口出し線 30cm) (AC100-240V)	ソーラー充電を優先的に使用して、ソーラー充電が不十分であることを検出すると、自動的に AC 入力に切り替わります。(AC100-240V)	
保証期間	1 年間	
製品の特長	<ul style="list-style-type: none"> ● AC 電源の使用により、バッテリー容量が不足したときに自動的に AC 入力に切り替わり点灯を続けます。 ● 冬期や日照の少ない時にも、AC 電源により点灯します。 ● 設置工事が容易なので、工事費用を軽減できます。 ● 一体型のためリチウムバッテリー盗難の心配がありません。 ● 災害時、停電時、防犯に活躍します。 ● 人感センサーの感知範囲はおよそ 6mとなっています。 	